

**DECORATIVI****DIORA**

DESCRIZIONE	Finitura decorativa acrilica con finissime sabbie cangianti per interni.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	DIORA è la finitura decorativa particolarmente indicata per raggiungere effetti riflettenti di pregio, metallici e molto compatti, grazie ai suoi leganti acrilici. L'orientamento che si riesce facilmente a conferire alle sabbie durante la sua applicazione, fanno di DIORA un prodotto ideale per creare effetti chiaro-scuro vellutati, setosi e perlescenti.
SISTEMA TINTOMETRICO	DIORA è disponibile nelle basi ORO, ARGENTO, ROSSA e BIANCA colorabili a tintometro. con sistema MAXCOLOR SYSTEM.
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B.4.C.0.A.2.FA Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, acrilica.
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per DIORA (cat. A/I): 200 g/L (2010). DIORA contiene al massimo 100 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	<p>DIORA può essere applicato su superfici di natura diversa previo trattamento delle stesse.</p> <p>PARETI INTERNE MAI DIPINTE Eliminare le parti polverose e non coese, isolare con fissativo acrilico, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con stucco operando con rasate successive e carteggiare, isolare le parti stuccate con fissativo acrilico . Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare DIORA.</p> <p>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA Eliminare completamente la tempera se spolverante a secco. Se la tempera ha una buona consistenza isolare con fissativo acrilico , trattare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) come sopra indicato. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare DIORA.</p> <p>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Eliminare le parti polverose e non coese, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con stucco, operando con rasate successive e carteggiare. Isolare le parti stuccate con fissativo acrilico . Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare DIORA.</p> <p>DIORA è pronto all'uso e si applica in due mani con il pennello e si rifinisce con la spatola in plastica.</p> <p>Per le modalità applicative consigliamo la visione del video dimostrativo pubblicato sul sito internet www.maxmeyer.it</p>
CONSIGLI PRATICI	<p>Agitare la confezione prima dell'uso. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 75%; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto: < 10 di U.R.</p>

**DECORATIVI****DIORA****PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura gloss	UNI 9389	Vellutato
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,95 ÷ 1,10
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	4500 ÷ 10000
Resa teorica per mano mq/lt	ISO 7254	14 ÷ 18
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
pH		7 ÷ 8
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 12 mesi
Secco al tatto h		3 ÷ 4
Secco in profondità h		12 ÷ 24
Sovraverniciabilità h		Dopo 12
Colori		oro, argento, rosso, bianca, colori di cartella colori a sistema
Superficie di applicazione		Interni
Diluente		Acqua
Legante		Acrilico
Applicazione a rullo, pennello o spatola % in volume		Pronto all'uso

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì - Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it